

## **Gestaltung**

Information zur Druckvorstufe:

**Daten:** Die Daten sind als offene, editierbare Dateien anzulegen. Verwenden Sie bitte keine geschlossenen EPS-Dateien. Von Quark-X-Press Dateien bitten wir Abstand zu nehmen, da sie nicht kompatibel mit anderen Systemen sind.

**Maßstab:** Die Daten sind im Maßstab 1:10 anzulegen.

**Beschnitt:** Als Saumzugabe benötigen wir in 1:1 ringsum 2 cm.  
Für einen Hohlraum aus gleichem Stoff ist entsprechend mehr Raum für die Beschnittzugabe zuzurechnen.

**Farben:** Wenn Darstellungen eine oder mehrere Schmuckfarben (Volltonfarben) enthalten, benennen Sie diese nach dem HKS, oder Pantone-Farbsystem.

**Überfüllung:** Das Anlegen einer Überfüllung ist nicht nötig.

**Schriften:** Die verwendeten Schriften in einer Datei bitte als Originalfont (Zeichensätze und Postscriptzeichensätze) mitliefern. Bei kleineren Schriftmengen (Logos und Firmennamen) ist eine Umwandlung in Pfade oder Zeichenwege sinniger.

**Fotos:** Die Auflösung bei Fotos soll in der Datei ca. 300 DPI betragen. Die Auflösung ist im Bezug auf den Maßstab 1:1 zu sehen, die Bildmotive werden im Endformat bei unseren Flaggen Indoor sowie Outdoor mindestens in einem 16er Raster reproduziert.

Oder aber im SeidenOffsetdruck entsprechend im 56er Raster mit Fotoqualität.

**Datenanlieferung / Druckvorstufe**

Programme , aus denen Sie uns Daten anliefern können:

Mac + Win:

Adobe Illustrator CS

Adobe Photoshop CS

Freehand MX

Corel Draw 12

Alle Programme sind zu älteren Programmversionen kompatibel.

Andere Programme auf Anfrage.

**Datenträger:** CD-Rom, DVD andere Medien auf Anfrage

Falls Fragen auftreten - scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.

Fon 05271 - 380 680

WeserFlaggen

Werbeflaggen  
Flaggenmasten  
Raumdeko  
Werbemittel

Weinbergstrasse 11  
D-37671 Hörter/Weser

Fon(+49-5271-380 680  
Fax(+49-5271-380 688

www.WeserFlaggen.de  
Info@WeserFlaggen.de